

洗淨剤 特性比較表



品 名	①グーキンα	②チェーン&パーツクリーナー		③パーツクリーナー 中速乾	④ザ・ソルブ
容 量	1 L	840ml	1 L	1 L	500ml
乾燥性	石 油 系 水反応乳化型水溶性	石 油 系 油 性		石 油 系 油 性	アルカリ性 水 溶 性

【性能の評価記号】

- ★★★★★ 大変優れている
- ★★★★★ とても優れている
- ★★★★★ 優れている
- ★★★★★ やや劣る



油汚れ洗淨性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
カーボン・水アカなど 固着汚れの洗淨	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
金属（アルミ）への 攻撃性・安全性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
樹脂・ゴムへの 攻撃性・安全性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

注意) ①②③はシールチェーンのつけ置き洗淨はお控え下さい。

注意) ④ は原液使用は強力なため、金属（アルミ）に影響を与える可能性があります。希釈濃度やつけ置き時間など調整して下さい。

【各製品の特性】

①グーキンα（超遅乾）

低臭洗油に乳化剤を配合し、水洗いでしっかりと脱脂洗淨できるタイプ。ノンシールチェーン、ベアリングなどの金属部品の洗淨に適しています。

②チェーン&パーツクリーナー（遅乾）

遅乾性の洗淨液がしっかりと浸透し油汚れを溶解し脱脂します。重度油汚れの洗淨に効果的です。再脱脂が必要ない完全乾燥タイプ。

③パーツクリーナー（中速乾）

作業性が良い中速乾の洗淨液が油汚れを素早く脱脂します。軽中度油汚れの洗淨に効果的です。脱脂洗淨が必要ない完全乾燥タイプ。

④ザ・ソルブ（アルカリ性）

泥と油が混在した汚れや強固な油汚れ、エンジン系部品のカーボン洗淨に適しています。水で自由に希釈できます。

バットやトレイなどに残った廃液は紙や布に染み込ませて、可燃ごみとして破棄して下さい。